

OOO «Гидропротект» Телефон: 8 (499) 583-03-47

многоканальный

123060 г. Москва, E-mail: hydroprotect@yandex.ru ул. Маршала Рыбалко, д.2 Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASIKON-5006

(ACUKOH-5006)

Смазка для опалубки

Свойства:

ASIKON-5006 - готовое к употреблению смазочное средство, несинтезированное, и не образующее пор на бетонных поверхностях, благодаря чему получаются особо чистые и гладкие лицевые поверхности.

Специальные добавки, содержащиеся в ASIKON-5006, помогают образованию на стальных и опалубках с синтетическим покрытием пленку с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при температуре до +100°C.

Области применения:

ASIKON-5006 – специальное смазочное средство для невпитывающих опалубок (например: сталь и опалубки больших площадей с синтетическим покрытием) в производстве сборного бетона.

Технические характеристики:

Класс безопасности для воды:	
Цвет:	Медово-желтый
Консистенция:	Жидкость, не содержащая растворителей, водой не разбавлять

Расход

Стальная опалубка:	15 – 30 г/м ²
Предварительно нагретая стальная опалубка:	15 – 30 г/м ²
Для опалубки с синтетическим покрытием:	25 – 50 г/м ²

Хранение

18 месяцев в закрытой емкости – не чувствителен к замораживанию

Упаковка

Емкость 10 л

Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Благодаря специальным добавкам на стали и дереве образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах. Необходимо производить пробы.

