

ООО «Гидропротект»

Телефон:

8 (499) 583-03-47

123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

E-mail:

многоканальный
hydrop protect@yandex.ru
www.hydrop protect.ru

Сайт:

Техническое описание**RENOGAL**

(РЕНОГАЛ)

Санирующий раствор против водорослей и грибков

Свойства:

RENOGAL – универсальный, имеющий длительный срок воздействия, готовый к применению, санирующий раствор, обладающий следующими свойствами:

- альгицидными (защита от водорослей);
- фунгицидными (защита от гриба);
- дезинфицирующими (защита от бактерий).

Области применения:

RENOGAL применяется для борьбы с плесневыми и дрожжевыми грибками, водорослями и бактериями. Является важной составляющей при нанесении новых покрытий на биологически поражённые места.

Технические характеристики:

Основа	Водный раствор
Цвет	Бесцветный/голубоватый
Удельный вес, г/см ³	1,06
Время высыхания, ч, не менее	24
Температура применения, °C	+1 ÷ +30
Расход в зависимости от степени поражения, мл/м ²	100 ÷ 500
Упаковка, нетто, л	10, канистра
Хранение	В прохладном месте, не допуская замораживания

Санация поражённых грибками или водорослями участков:

Заражённые грибками или водорослями цементные поверхности, поверхности из природного камня или пластика, а также окрашенные поверхности, обрабатывают материалом RENOGAL с помощью кисти или распылителем. В зависимости от атмосферных условий действие материала начинается через 24 - 72 часа. В случае необходимости материал наносят повторно.

Биологически поражённые поверхности, на которые предполагается нанесение новых покрытий, обрабатывают материалом RENOGAL перед нанесением декоративных штукатурок и красок.

В зависимости от степени поражённости применяют следующие методики нанесения материала:**Сильно поражённые поверхности:**

RENOGAL наносят кистью или разбрзгивают и оставляют на несколько часов. Производят очистку водой под высоким давлением. Повторно наносят RENOGAL, но без последующей очистки. После высыхания наносят соответствующее покрытие.

Слабо поражённые поверхности:

Производят очистку водой под высоким давлением. RENOGAL наносят кистью или разбрзгивают без последующей очистки. После высыхания наносят соответствующее покрытие.

Очистка инструмента:

Инструменты и приборы сразу после использования очищают водой.