ООО «Гидропротект» | *Телефон:* +7 (499) 583-03-47 многоканальнный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | *E-mail:* hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

техническое описание

Шнековый насос BMP-6 для минеральных составов

Описание
Шнековый электрический насос для подачи под давлением, инъектирования и заполнения пустот цемент-содержащими или жидкими материалами, например микроцемнетами или силикат-содержащими растворами с максимальным размером частиц до 3 мм. Насос также предназначен для нанесения методом набрызга битумных покрытий, минеральных и полимерных красок.

Область применения
Насос предназначен для:
- инъектирования цементных растворов с максимальной крупностью заполнителя 3 мм;
- инъектирования цементных клеев;
- инъектирования цементных суспензий;
- инъектирования водных растворов, например водных эмульсий;
- нанесение торкретированием гидроизолирующих цементных составов, шпаклѐвок, битумных гидроизоляционных материалов.

Техническ и е хар ак т ерис тик и

Макс. рабочее давление, *бар*	25
Производительность насоса – плавная регулировка, *л/мин*	0,5 - 13
Напряжение сети, *В*	230
Мощность двигателя, *кВт*	1,8
Размер заполнителя, *мм, не более*	3
Высота загрузки раствора, *мм*	950
Вес, *кг*	25
Высота/ Ширина/ Длина - в собранном виде, *мм*	1000/ 440/ 800

Комплектация насоса:
- ходовой механизм для перемещения насоса;
- 30 л приѐмная ѐмкость для материала;
- ротор и статор;
- плавный регулятор подачи материала;
- шланг с GEKA-соединением;
- манометр.

Производство: Германия.