

ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:

E-mail:

Сайт:

8 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

Охиримп EP- 1000 (Оксипамп ЕП-1000)

Инъекционный насос с приводом от электродрели



Описание

Компактный, лёгкий, удобный, простой по структуре насос Охиримп для работы с однокомпонентными эпоксидными или полиуретановыми материалами.

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	350
Макс. Подача насоса, л	~0,4
Вес, кг	8
Максимальное давление кг/см ²	500

Преимущества насоса Охиримп EP-1000

- в два раза легче аналогичных насосов
- удобный дизайн
- создает меньше шума и вибраций по сравнению с аналогами
- высокое давление до 500 кг/см² приводом от электродрели позволяет заполнять невидимые и труднодоступные трещины с помощью гидроизоляционных материалов
- Двухлитровый бак обеспечивает достаточный объем для удобного использования.
- Основные компоненты – высококачественные детали из Японии

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

