ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

HP-16

Ручной поршневой инъекционный насос

Описание

Ручной поршневой насос **HP-16** для работы с полимерными материалами. Идеально подходит для небольших объёмов работ.

Преимущества

- Простая и надежная конструкция насоса **HP-16.**
- Компактный и лёгкий, с увеличенным ресурсом, благодаря тому, что наиболее функциональные части насоса выполнены из закаленной стали.
- Простота эксплуатации, чистки и обслуживания.
- Всасывание материала производится непосредственно из приемного бункера, закрепленного на насосе.

Область применения

Насос предназначен для инъектирования гидроактивной пены, низковязких эпоксидных и полиуретановых смол.

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	0 - 160
Производительность, см3/ за рабочий ход	16
Вес, кг	14
Высота/ Ширина/ Длина, мм	850/ 400/ 700
Производство	Германия

Приведённые в настоящем Техническом описании сведения основываются на актуальной информации, но не являются гарантийными обязательствами. В каждом конкретном случае должны учитываться особенности объекта, цели использования и специфика местных требований. Компания-изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. За рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от приведенных, мы отвечаем в случае, когда эти рекомендации даны в письменном виде. Во всех остальных случаях следует придерживаться общепризнанных Технических правил. При опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу