

ООО «Гидропротект»

123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 Телефон:

+7 (499) 583-03-47 многоканальный hydroprotect@yandex.ru www.hydroprotect.ru

E-mail: Сайт:

Техническое описание

EP- 1 (Германия) (ЕП- 1)

Поршневой нанос с приводом от электродрели



Описание

Компактный и высокопроизводительный поршневой насос **EP-1** с приводом от электродрели для инъектирования полимерных смол.

Залипание манометра не происходит из-за отсутствия непосредственного контакта с инъекционным материалом.

В насосе предусмотрена ручная регулировка давления, простое обслуживание и очистка.

Применение

Насос предназначен для инъектирования:

- эпоксидных смол;
- гидроактивных полиуретановых смол;
- полиуретановых смол.

Технические характеристики

Рабочее давление, бар	10-250
Макс. производительность, л/мин	0,4
Напряжение сети, V	230
Мощность двигателя электродрели, kW	0,75
Вес, кг	10
Высота/ Ширина/ Длина - в собранном виде, мм	530/ 190/ 360

Комплектация насоса HP 30LD:

- Регулятор давления с обратным ходом и с манометром 1 250 бар;
- 3 м. шланг высокого давления Ø 6мм;
- кран высокого давления с цанговым захватом;
- 2 л. приёмный бункер для материала.

Примечание:

• электрическая дрель в комплект поставки не входит.

