

OOO «Гидропротект» Телефон: 8 (499) 583-03-47

многоканальный

123060 г. Москва,E-mail:hydroprotect@yandex.ruул. Маршала Рыбалко, д.2Сайт:www.hydroprotect.ru

### Техническое описание

# **BLANKOL-Super**

(БЛАНКОЛЬ-Супер) Смазка для опалубки

#### Свойства:

BLANKOL-Super – это средство, предотвращающее коррозию бетона. При нанесении образует равномерное покрытие, которое пристает к опалубке, образуя влагостойкую пленку. При распалубке опалубочное покрытие остается чистым. Он очень экономичен и хорошо ложится на поверхность.

## Область применения:

BLANKOL-Super может использоваться для всех типов опалубок с большими поверхностями, для стальных опалубок, нагреваемых до 60°C, для опалубок с синтетическими покрытиями. Применяется для получения высококачественного лицевого бетона, готовых элементов, бетонного камня, бетона предназначенного для оклейки обоями и филигранных деталей.

#### Указания по использованию:

BLANKOL-Super находится в готовом к употреблению состоянии и не требует разбавления. BLANKOL-Super следует наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем, желательно распылением. Опалубку из твердой нестроганой древесины первый раз требуется более тщательно обработать.

Остатки BLANKOL-Super, в особенности с невпитывающих опалубок, удаляются резиновым скребком.

#### Технические данные:

Цвет:	желтый
Физическое состояние:	жидкость
Плотность:	0,845 г/см <sup>3</sup>
Расход:	15 - 50 г/м <sup>2</sup> в зависимости от поверхности
Размеры емкостей:	Контейнер 1000 л Бочка 180 л Емкость 25 л
Хранение:	2 года в закрытой упаковке, к замораживанию не чувствителен

## Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Бетон не претерпевает изменений окраски. Он приобретает четкий профиль и грани. Благодаря специальным добавкам образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах. Необходимо производить пробы.

