

ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:

E-mail:

Сайт:

+7 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

КОМПАКТ PN 1412-3К (Германия) (КОМПАКТ 1412-3К)

Пневматический поршневой насос

Описание

Пневматический поршневой насос **КОМПАКТ PN 1412-3К** с принудительным управлением и отдельным промывочным насосом. Материал в насосе подаётся в соотношении 1 : 1. Насос долговечен в эксплуатации и удобен в обслуживании. Все детали насоса, контактирующие с инъекционными материалами, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. В насосе предусмотрена регулировка производительности и максимального давления подачи материала. Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей в любое время снимать показания по развиваемому давлению.



Область применения

Насос предназначен для инъектирования:

- 2-компонентных инъекционных смол;
- акрилатных гелей.

Технические характеристики

Рабочее давление – плавная регулировка, бар	10 - 200
Макс. производительность насоса, л/мин	8.5
Соотношение компонентов смеси по объёму	1 : 1
Давление воздуха	8 бар
Производительность компрессора, л/мин	500
Вес, кг	50
Высота/ Ширина/ Длина, мм	750/ 450/ 500
Промывочный насос Тип PN12	
Рабочее давление – плавная регулировка, бар	2 - 250
Производительность насоса, л/мин	3
Коэффициент трансформации	1: 31

Комплектация насоса КОМПАКТ PN 1412-3К:

- ходовой механизм для перемещения насоса;
- 2 манометра давления 0 – 250 бар;
- промывочный насос **Тип PN12**
- смесительная трёхходовая головка;
- 3 шланга высокого давления 10 м.;
- шланг высокого давления 40 см. с цанговым захватом