**ООО «Гидропротект»**
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

*Телефон:* +7 (499) 583-03-47 многоканальный
*E-mail:* hydroprotect@yandex.ru
*Сайт:* www.hydroprotect.ru

**Техническое описание**

# HP-30D (Германия)
# (ХП- 30Д)
## Ручной инъекционный насос

### Описание
Компактный, лёгкий и прочный ручной поршневой насос **HP-30D** для работы с полимерными материалами. Насос идеально подходит для небольших объёмов работ.
Всасывание материала производится непосредственно из ёмкости для смешивания.
Простое обслуживание и очистка насоса.

### Область применения
Насос предназначен для инъектирования низковязких эпоксидных и полиуретановых смол.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочее давление, бар | 0 - 150 |
| Производительность, см$^3$/ за рабочий ход | 43 |
| Вес, кг | 13 |
| Высота/ Ширина/ Длина при транспортировке, мм | 500/ 400/ 800 |
| Высота/ Ширина/ Длина, мм | 750/ 400/ 900 |

### Комплектация насоса HP-30D:
- манометр 1 - 150 бар;
- 3 м. шланг высокого давления Ø 6мм;
- кран высокого давления с цанговым захватом;
- всасывающий шланг с сетчатым фильтром.

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.