

ООО «Гидропротект»

123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 Телефон:

E-mail: Сайт: +7 (499) 583-03-47 многоканальный hydroprotect@yandex.ru www.hydroprotect.ru

системные

решения

Техническое описание

Hacoc 14025

Описание

Благодаря компактному дизайну и удобству в применении этот новый двухкомпонентный инъекционный насос идеально подходит для ремонта труднодоступных областей. Соотношение компонентов 1:1 строго соблюдается на протяжении всей работы. Встроенный дополнительный насос позволяет легко очистить всю систему, избежав застывания геля в трубах или резервуаре.

Области применения

- Вуальное инъектирование
- Лечение трещин
- Инъектирование при горизонтальной отсечке
- Стабилизация грунта и плывунов

Технические характеристики

Коэффициент мультипликации	25:1
Рабочее давление	200 бар
Макс. производительность	80 ccm/DH
Всасывающая система	X
Расход воздуха	300 л/мин
Вес	50 кг
Размеры	55x50x100



Для использования необходим компрессор с производительностью прим. 300 л/мин

Комплектация

Основный аппарат на тележке Регулятор давления 3 х Всасывающая система 1, 5 м 3 х Шланг 5 х 7,5 м 2 х манометр

Смесительная головка со статическим смесителем и промываемым обратным клапаном



